



CABLE ÓPTICO FIBER-LAN INDOOR_OUTDOOR - EXP

Construcción

RoHS-3 Compliant

Dieléctrico

Tight Buffer

Monomodo o Multimodo

Descripción

Cable óptico totalmente dieléctrico tipo "tight buffer", con fibras ópticas monomodo o multimodo con revestimiento primario en acrilato y con recubrimiento secundario ajustado en termoplástico. Las fibras ajustadas son reunidas y se rodean de fibras de aramida o vidrio hinchables bloqueadoras del agua para prevenir la penetración de humedad. El núcleo del cable se protege con una cubierta de material termoplástico no propagante a la llama de color negro con protección contra intemperie y resistente a la luz solar.

Aplicación

Ambiente de Instalación

Interno / Externo

Ambiente de Operación

Instalaciones en conductos eléctricos y cajas de pasaje subterráneos susceptibles a inundaciones temporarias.

Norma

- ITU-T Recomendación G.651: "Características de un cable de fibra óptica multimodo de índice gradual de 50/125 μm ";
- ITU-T Recomendación G.652: "Características de las fibras y cables ópticos monomodo";
- ITU-T Recomendación G.657: "Características de las fibras y cables ópticos monomodo bending loss insensitive para redes de acceso";
- ICEA S-83-596: "Standard for optical fiber cable premises distribution cable";
- ICEA S-104-696: "Indoor-outdoor optical fiber cable";
- Telcordia GR-409-CORE: "Generic requirements for premise fiber optic cable";
- Telcordia GR-20-CORE: "Generic requirements for optical fiber and optical fiber cable";
- ANSI/TIA-568.3-D: "Optical fiber cabling components standard";
- ISO/IEC 60794-1-1: "Optical fibre cables – Part 1-1: Generic Specification – General";
- CENELEC/EN 60794-1-1: "Optical fibre cables – Part 1-1: Generic Specification – General";
- RoHS-3 Compliant (Restriction of Hazardous Substances).
- ISO/IEC 11801-1:2017 - Information technology — Generic cabling for customer premises — Part 1: General requirements

Fibra Óptica SM (Monomodo), BLI (Bending Loss Insensitive), MM (Multimodo) OM1, OM2, OM3 y OM4.

Características Ópticas

Fibra	Características
Monomodo	De acuerdo con la especificación técnica 2000 (Anexo A)
Multimodo (OM1, OM2, OM3, OM4 y OM5)	De acuerdo con la especificación técnica 1999 (Anexo B)

Recubrimiento Primario de la Fibra Acrilato

Revestimiento de la Fibra Material termoplástico no propagante a la llama, diámetro final 900 microns.

Identificación de la Fibra	Fibra	Color
	01	Azul
	02	Naranja
	03	Verde
	04	Marrón
	05	Gris
	06	Blanca
	07	Roja
	08	Negra
	09	Amarilla
	10	Violeta
	11	Rosa
	12	Azul Claro
	Otros colores bajo consulta.	

Núcleo El núcleo debe ser seco, protegido con materiales hinchables para prevenir la entrada de humedad.

Elemento de Tracción Hilaturas de Aramida trenzadas sobre el núcleo del cable

Hilo de rasgado Un cordón de rasgado debera ser incluido por debajo de la cubierta.

Cubierta Externa Material plástico sin propagación a la llama de color negro con protección contra intemperie y resistente a la luz solar. Cuando necesario la cubierta del cable puede ser libre de halógenos (LSZH).

Grado de Flamabilidad

Grado de protección del cable	Grabación
Cable óptico general	COG
Cable óptico "riser"	COR
Cable óptico con revestimiento de baja emisión de humo y gases tóxicos, libre de halógenos - "low smoke and zero halogen"	LSZH

Cables con grado de inflamabilidad COG : Cumplen con lo especificado en la recomendación IEC 60332-3 - "Test On Electric Cables Under Fire Conditions".

Cables con grado de inflamabilidad LSZH: La chaqueta LSZH cumple con especificado en las recomendaciones IEC 60332-3 ("Test On Electric Cables Under Fire Conditions"), IEC60754-2 (Acidity of smoke) y IEC 61034-2 ("Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions").

Cables con grado de inflamabilidad COR: Cumplen con lo especificado en la recomendación UL 1666 - "Test for Flame Propagation Height of Electrical and Optical-Fiber Cables Installed Vertically in Shafts".

Características Físicas

Radio mínimo de curvatura (mm)	- Durante la instalación: 15 x diámetro del cable - Después de instalado: 10 x diámetro del cable
Carga máxima de instalación (N)	1x Peso del cable/km (Minimo 1850)
Temperatura de instalación	-10 °C a +60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a +70 °C
Temperatura de operación	-20 °C a +70 °C

Dimensiones

Dimensiones	Diámetro Externo nominal (mm)	2 Fibras	4,8
		4 Fibras	5,2
		6 Fibras	5,6
		8 Fibras	6,0
		10 Fibras	6,3
		12 Fibras	6,5
	Masa nominal (kg/km)	2 Fibras	19
		4 Fibras	21
		6 Fibras	24
		8 Fibras	34
		10 Fibras	38
		12 Fibras	40
	Espesor nominal de la cubierta externa	mm	0.95

Características
Mecánicas y Ambientais

Requisitos de inspección para cable óptico de terminación

Teste	Requisitos	Unidad	Fibras Monomodo	Fibras Multimodo
Mecánicos	Compresión	Carga: 1000 N Longitud:10cm	Variación de Aten. ≤ 0.4 dB	Variación de Aten. ≤ 0.6 dB
	Impacto	20 ciclos Altura: 150mm Masa de Impacto	No debe presentar ruptura de fibra.	
Ambientales	Estanqueidad al agua	24 hs x presión columna agua: 1 m	No debe vaciar.	

Masas de Impacto

Diámetro Externo del Cable (mm)	Masa de Impacto (kg)
0 < D 3.8	0.50
3.8 < D 5.3	1.00
5.3 < D 7.5	1.50
7.5 < D 13.0	2.00
13.0 < D 15.0	3.00
15.0 < D 16.6	3.50
16.6 < D 18.9	4.00
18.9 < D 21.4	4.50
21.4 < D	5.00

Grabación	"FURUKAWA LIGHTERA FIBER-LAN INDOOR/OUTDOOR y wF z x mes/año k LOTE nL (**)" Donde: y = Tipo de fibra óptica SM Para fibras monomodo BLI Para fibras monomodo "bending loss insensitive" MM Para fibras multimodo w = Número de fibras ópticas z = Denominación extra para fibra especial G-652D Para fibras monomodo ITU-T G.652.D G-657A1 Para fibras monomodo ITU-T G.657.A1 G-657A2 Para fibras monomodo ITU-T G.657.A2 (62.5) Para fibras multimodo 62.5µm (50) Para fibras multimodo 50µm (50)OM3 Para fibras multimodo 50µm EIA/TIA 492AAAC (50)OM4 Para fibras multimodo 50µm EIA/TIA 492AAAD (50)OM5 Para fibras multimodo 50µm EIA/TIA 492AAAE x = Clase de flamabilidad mes/año = fecha de fabricación en el formato MM/AAAA k = TYPE OFNR C(ETL)US Obs: Certificación ETL Listed aplicable solamente para cables con cubierta en PVC. (**) = marcación secuencial métrica xxxx nL = numero del lote de fabricación
Tipo de Embalaje	Carretes de madera
Longitud Estándar	2000m - Tolerancia de ±5%.
Observaciones	Códigos: • 26270129 • 26270130 • 26270139 • 26270057 • 15270172 • 15270139

[Codificación](#)